



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	50A129
Typengenehmigung erteilt	20040726
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	OK
04 Typ	L20.6
05 Typ; Variante/Version	W130 Evolution
06 Vorziffer	CNLL2060.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4170
10 Hersteller	O&K ORENSTEIN & KOPPEL GmbH, D-13581 BERLIN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten am Vorderwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, seidl. am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung, Notlenkpumpe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m4
18 iA 1	20,36
19 Fahrzeug Vmax mech von	39



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Kreise-A1+A2
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	hydr. Federspreicher, Scheibe auf Kardan
25 Motor Marke	IVECO/CNH
25 Motor Typ	F4GE0684F*D
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6728
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	730.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	ww.1/388283A1 Austritt ach
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/CRT120SL Partikelfilter ach
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/DPFi120 Partikelfilter ach
34 Motorkennzeichen	F4GE0684F*D???
34 Motorkennzeichen	Plakette; rechts am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6345
40 Länge bis	7500
41 Breite von	2550
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3350
42 Höhe bis	3400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2045
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1850
47 Spur Achse 1 bis	1870
48 Spur Achse 2 von	1850
48 Spur Achse 2 bis	1870
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11970
52 Leergewicht bis	13000
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	8000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	20.5R25 170B 17.00x25
70 Reifen Felgen	17.5R25 164B 17.00x25
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz. mit demontierter Ladeschaufel = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile <3000mm
Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fahrzeug mit Standardladeschaufel 2,0m3 = Abstand Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile >3000mm
Bemerkungen Z4	22) Notlösung = Schrauben Bremssattel
Bemerkungen Z6	36) Markierlichter nach VTS Art.109/4 erforderlich. Notausstieg = rechtes Seitenfenster
Bemerkungen Z8	52) Ausnahme-Fz. mit Standardladeschaufel = 12700kg
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis: A/B= siehe Bemerkungen unter Rubrik 02
Bemerkungen Z11	A= 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z12	A= 118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z13	A= 139 - Folgende Fz.-Teile müssen vor der Fahrt entfernt werden : Ladeschaufel
Bemerkungen Z14	A= 160 - Anbringung: Markierlichter hinten ausstellen
Bemerkungen Z15	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	B= 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: Volllastanschlagschraube



Bemerkungen Z18	B= 118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z19	B= 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen: über Zähne bzw Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z20	B= 160 - Anbringung: Markierlichter und Richtungsblinker vorne an Ladeschaufel;
Bemerkungen Z21	Markierlichter hinten ausstellen
Bemerkungen Z22	Sicherung : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z23	B= 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL; Ueberhang vorne
Bemerkungen Z24	B= 251 - Schwierige Fahrmanöver müssen grosse Seitenblickspiegel (mind. 300cm ²)