



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA201
Typengenehmigung erteilt	19951127
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	T2S
05 Typ; Variante/Version	T2S
06 Vorziffer	T2S.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH S.R.L, I-39040 LAION (BZ)
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, seitlich am Beifahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Laufachsen=Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektkron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	17,1



18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	18	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb	
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,	
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebssternräder	
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher,wie Hilfsbremse	
25 Motor Marke	VM	
25 Motor Typ	D706LT	
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	4164	
28 Leistung kW	95.0	
28 Leistung n	2600	
29 Md. max Nm	460.0	
29 Md. max n	1300	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/P5734 (vom Imp. eingeschlagen)	
34 Motorkennzeichen	27B	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links	seitlich am Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3460
40 Länge bis	6920
41 Breite von	2280
41 Breite bis	3330
42 Höhe von	2540
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	680
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	670
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	670
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1510
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1510
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	4100
53 Garantiegewicht von	4100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	560x140-12; 3.00x12 Stahl
70 Reifen Felgen	Raupenbreite= 780 mm od. 875 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 3 Laufachsen, 1 Spannachse, 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	6 Laufräder , 2 Spannräder, 2 Antriebsräder
Bemerkungen Z6	21) Lösevorr.=Schraube an Radnabe
Bemerkungen Z8	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z10	46) Achse 4-5= 610 mm
Bemerkungen Z12	52) Basismaschine mit Front- und Heckgeräteträger ohne Arbeitsgeräte, Raupenbreite 875 mm,
Bemerkungen Z13	Fahrzeugbreite 2500 mm = 2900 kg
Bemerkungen Z14	Arbeitsgeräte: - 8-Wege-Fronträumschild = 90 kg
Bemerkungen Z15	-12-Wege-Fronträumschild = 160 kg
Bemerkungen Z16	-Fräse F200 (Breite 2100 mm) = 380 kg
Bemerkungen Z17	-Fräse F230 (Breite 2300 mm) = 400 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	109- ? Suchlampe(n) bewilligt



Bemerkungen Z21	115- Gelblicht erforderlich
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
Bemerkungen Z24	160- Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht)