



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5PA202 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960213 |
| gültig für Importdatum bis | 20010930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 103 |
| 02 Fahrzeugsuart | Ausnahmefahrzeug |
| 04 Marke | PRINOTH |
| 04 Typ | TCS? |
| 05 Typ; Variante/Version | TCS? |
| 06 Vorziffer | TCS..... |
| 07 Karosserieform Code | 281 |
| 07 Karosserieform | Pistenfahrzeug |
| 10 EFKO-Code | 3137 |
| 10 Hersteller | PRINOTH S.R.L, I-39040 LAION (BZ) |
| 11 Herstellerplakette | rechts in Kabine, seitlich am Beifahrersitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, hinten seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '6/12 od. 14 |
| 15 Federung | Spann- und Laufachsen=Drehschubfederung |
| 16 Lenkung | Drehzahldiff.der Raupen,elektron.angesteuert |
| 17 Achsantrieb | R (hinterste Achse) |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 16,3 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 18 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad, |
| 21 Hilfsbremse Z2 | a.Antriebssternräd.,Lösevorr.=Handpumpe |
| 22 Feststellbremse | hydr.Federspeicher,wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | SCANIA |
| 25 Motor Typ | DS961A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 8480 |
| 28 Leistung kW | 188.0 |
| 28 Leistung n | 1900 |
| 29 Md. max Nm | 993.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/P5726 (Imp.) |
| 34 Motorkennzeichen | DS961A |
| 34 Motorkennzeichen | Plakette,links am Block, unter Einspritzpumpe |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4970 |
| 40 Länge bis | 8630 |
| 41 Breite von | 3100 |
| 41 Breite bis | 4880 |
| 42 Höhe von | 2750 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 660 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 660 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 670 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 2350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 6540 |
| 52 Leergewicht bis | 8250 |
| 53 Garantiegewicht von | 7650 |
| 53 Garantiegewicht bis | 8250 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 610x145-13; 3.75x13 Stahl |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite |
| Bemerkungen Z3 | 04)53) Typ: TCS3 = Breite 3100 mm, Raupenbreite 1180 mm (Basismaschine); Garantie 7650 kg |
| Bemerkungen Z4 | TCS4 = Breite 4000 mm, Raupenbreite 1640 mm (Basismaschine); Garantie 8250 kg |
| Bemerkungen Z6 | 14) 4 Laufachsen, 1 Spannachse , 1 Antriebsachse |
| Bemerkungen Z7 | 8 Laufräder , 2 od. 4 Spannräder, 2 Antriebsräder |
| Bemerkungen Z9 | 36) Anbringung der Beleuchtung gemäss KS vom 13.09.82 |
| Bemerkungen Z11 | 46) Achse 4-5= 670 mm / 5-6= 670 mm |
| Bemerkungen Z13 | 52) Basismaschine TCS4 mit Front- und Heckgeräteträger, ohne Arbeitsgeräte |
| Bemerkungen Z14 | Arbeitsgeräte: 8-Wege-Fronträumschild = 180 kg / 12-Wege-Fronträumschild = 435 kg |
| Bemerkungen Z15 | Fräse F400 (Breite 4830 mm) = 650 kg / Fräse F310 (Breite 3900 mm) = 560 kg |
| Bemerkungen Z16 | Raupe 1180 mm (TCS3) = -280 kg |
| Bemerkungen Z18 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z19 | 101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z20 | 109- Suchlampe(n) bewilligt |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z21 | 115- Gelblicht erforderlich |
| Bemerkungen Z22 | 125- Sonderbewilligung erforderlich |
| Bemerkungen Z23 | 138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten) |
| Bemerkungen Z24 | 160- Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht) |