



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA202
Typengenehmigung erteilt	19960213
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	TCS?
05 Typ; Variante/Version	TCS?
06 Vorziffer	TCS.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH S.R.L, I-39040 LAION (BZ)
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, seitlich am Beifahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'6/12 od. 14
15 Federung	Spann- und Laufachsen=Drehschubfederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,3



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	18
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	a.Antriebssternräd.,Lösevorr.=Handpumpe
22 Feststellbremse	hydr.Federspeicher,wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DS961A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8480
28 Leistung kW	188
28 Leistung n	1900
29 Md. max Nm	993
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/P5726 (Imp.)
34 Motorkennzeichen	DS961A
34 Motorkennzeichen	Plakette,links am Block, unter Einspritzpumpe
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4970
40 Länge bis	8630
41 Breite von	3100
41 Breite bis	4880
42 Höhe von	2750
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	660
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	670
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6540
52 Leergewicht bis	8250
53 Garantiegewicht von	7650
53 Garantiegewicht bis	8250
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	610x145-13; 3.75x13 Stahl
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	04)53) Typ: TCS3 = Breite 3100 mm, Raupenbreite 1180 mm (Basismaschine); Garantie 7650 kg
Bemerkungen Z4	TCS4 = Breite 4000 mm, Raupenbreite 1640 mm (Basismaschine); Garantie 8250 kg
Bemerkungen Z6	14) 4 Laufachsen, 1 Spannachse , 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z7	8 Laufräder , 2 od. 4 Spannräder, 2 Antriebsräder
Bemerkungen Z9	36) Anbringung der Beleuchtung gemäss KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z11	46) Achse 4-5= 670 mm / 5-6= 670 mm
Bemerkungen Z13	52) Basismaschine TCS4 mit Front- und Heckgeräteträger, ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z14	Arbeitsgeräte: 8-Wege-Fronträumschild = 180 kg / 12-Wege-Fronträumschild = 435 kg
Bemerkungen Z15	Fräse F400 (Breite 4830 mm) = 650 kg / Fräse F310 (Breite 3900 mm) = 560 kg
Bemerkungen Z16	Raupe 1180 mm (TCS3) = -280 kg
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	109- Suchlampe(n) bewilligt



Bemerkungen Z21	115- Gelblicht erforderlich
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
Bemerkungen Z24	160- Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten bei Nacht oder schlechter Sicht)