



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA207
Typengenehmigung erteilt	20030108
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Leitwolf (?)
06 Vorziffer	LW..... / LWP.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Frontraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Frontraverse
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= hydro-pneumat. (Hochdruck)
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	18,20
18 Getriebe 2	h1



18 iA 2	19,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	23
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MAN
25 Motor Typ	D2876LE103
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12816
28 Leistung kW	338.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	2100.0
29 Md. max n	900
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1300925 Austritt acl
34 Motorkennzeichen	D2876LE103
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenwand hinten mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6300
40 Länge bis	8710
41 Breite von	4330
41 Breite bis	4880
42 Höhe von	2920
42 Höhe bis	3665
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2290
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	835
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	975
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2550
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	9900
52 Leergewicht bis	10662
53 Garantiegewicht von	10662
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Laufräder 650x89
70 Reifen Felgen	Spannräder 640x140 120A5
71 Reifen Felgen	Raupenbreite 1715 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	Zuordnung:
Bemerkungen Z4	04) Leitwolf = ohne Seilwinde / Leitwolf W = mit Seilwinde ausgerüstet oder mit Seilwinde-Aufnahme vorgesehen
Bemerkungen Z5	06) LW..... LWP.....
Bemerkungen Z6	18) 18,20 19,60
Bemerkungen Z8	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z9	2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z10	21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe, hydr., demontierbare Handpumpe
Bemerkungen Z11	36) Anbringung der Beleuchtung gemäss KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z12	46) Achse 4-5 = 835 mm / 5-6 = 560 mm



Bemerkungen Z13	52) Leitwolf = 9908 kg mit Räumschild und Nachlaufräse
Bemerkungen Z14	Leitwolf W = 10458 kg mit Seilwinde (850 m Drahtseil), Räumschild und Nachlaufräse
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z20	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
Bemerkungen Z23	160 - Anbringen: Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Sicht)