



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA208
Typengenehmigung erteilt	20030108
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20051110
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Husky
05 Typ; Variante/Version	Motor: OM904LA.III/5 oder .E2/1
06 Vorziffer	HU.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, seitlich an Beifahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	hinten, rechts am Längsträger
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Laufachsen= Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron. angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	14,90
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM904LA.III/5 oder .E2/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4249
28 Leistung kW	130.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	675.0
29 Md. max n	1200
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/510646.00 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	OM904LA.III/5 od.
34 Motorkennzeichen	OM904LA.E2/1 Plakette, links, hinten seitlich am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben an Kabine mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	6870
41 Breite von	2500
41 Breite bis	4060
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	780
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	665
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1775
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	0		
67 Stützlast autom	0		
69 Reifen Felgen	Lauf- und Spannräder 560x140-12 100 A4 (25km/h), 3.00x12		
70 Reifen Felgen	Raupenbreite 870 mm, 1020 mm oder 1170 mm		
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite		
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse / 3 Laufachsen / 1 Antriebsachse		
Bemerkungen Z4	2 Spannräder / 6 Laufräder / 2 Sternräder		
Bemerkungen Z6	21) nicht abstufbar, i.O. gemäss Verfügung vom 18.12.01; Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe		
Bemerkungen Z8	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82		
Bemerkungen Z10	46) Achse 4-5 = 615 mm		
Bemerkungen Z12	52) Basismaschine mit Front- und Heckgeräteträger ohne Arbeitsgeräte mit Ladebrücke und		
Bemerkungen Z13	Raupenbreite 870 mm = 3925 kg / 1020 mm = 3945 kg / 1170 mm = 3965 kg		
Bemerkungen Z14	Arbeitsgeräte: 12-Weg-Fronträumschild : Arbeitsbreite 2.5 m = 240 kg / 2.8 m = 250 kg / 3.1 m = 270 kg		
Bemerkungen Z15	Fräse mit 2 Loipengeräten:	500 kg	550 kg
	590 kg		



Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	109- ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138- Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
Bemerkungen Z24	160- Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten nachts od. bei schlechter Sicht)