



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA209
Typengenehmigung erteilt	20040128
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	T4SR ?
05 Typ; Variante/Version	Motor: DC0951A
06 Vorziffer	T4SR..... / T4SRP.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH S.R.L, I-39040 LAION (BZ)
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine, seitlich an Beifahrersitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'6/14
15 Federung	Laufachsen= Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen,elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R (hinterste Achse)
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,80



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher, Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z2	auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Notlösevorr.=hydr.demontierbare Handpumpe
25 Motor Marke	SCANIA
25 Motor Typ	DC0951A
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8974
28 Leistung kW	238.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1337.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	DC951A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6200
40 Länge bis	8630
41 Breite von	4000
41 Breite bis	5020
42 Höhe von	2570
42 Höhe bis	3150
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	755
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	755
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2340
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	11300
53 Garantiegewicht von	11300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Lauf- und Spannräder 645x160-14 120 A4 3.75x14
70 Reifen Felgen	Raupenbreite 1630 mm oder 1720 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	04) T4SR = ohne Seilwinde
Bemerkungen Z4	T4SR P = für Seilwinde vorgesehen od. mit Seilwinde ausgerüstet
Bemerkungen Z6	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z7	4 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z9	36) Anbringung der Beleuchtung gem. KS vom 13.09.82
Bemerkungen Z11	41) Basisfahrzeug: 4000 mm (mit Raupen 1630 mm) / 4260 mm (mit Raupen 1720 mm) 52) + 80 kg
Bemerkungen Z12	46) Achse 4-5 = 660 mm / 5-6 = 665 mm
Bemerkungen Z14	52) Basismaschine mit Front- und Heckgeräteträger ohne Arbeitsgeräte; Raupenbreite 1630 mm
Bemerkungen Z15	T4SR = 7525 kg / T4SR P mit Aufnahme für Seilwinde = 7725 kg
Bemerkungen Z16	Arbeitsgeräte: 12-Weg-Fronträumschild = 450 kg / Fräse F410 = 820 kg / Seilwinde = 1850 kg (nur auf T4SR P)
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube



Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorkehrung: über Schürfkante des Fronträumschildes (bei Ueberführungsfahrten)
Bemerkungen Z24	160 - Markierlichter vorn und hinten (bei Ueberführungsfahrten nachts od. bei schlechter Sicht)