



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA210
Typengenehmigung erteilt	20061218
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100224
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Everest (?)
05 Typ; Variante/Version	Motor: OM501LA.E3A/1
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH S.R.L, I-39040 LAION (BZ)
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, seitlich an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger, bei Kabine
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A6
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	19,5



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, Mehrscheiben
21 Hilfsbremse Z2	im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM501LA.E3A/1
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	11950
28 Leistung kW	315.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2000.0
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM501LA.E3A/1
34 Motorkennzeichen	Plakette, links hinten oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Reflektionsblech, links vom Motor, zwischen
35 Geräuschdämpfung Z2	Auspufftopf und Batterien
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6060
40 Länge bis	0
41 Breite von	4260
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2730
42 Höhe bis	3220
43 Überhang vorne von	1910
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	620
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	700
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	700
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2330
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7830
52 Leergewicht bis	11500
53 Garantiegewicht von	11500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Spannräder d= 630 mm Solid / Sternräder Solid
70 Reifen Felgen	Laufräder 645x160-14 120 A4; 3.75x14 Stahl
71 Reifen Felgen	Raupenbreite 1720 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z2	04) Everest = ohne Seilwinde / Everest P = für Seilwinde vorgesehen oder mit Seilwinde ausgerüstet
Bemerkungen Z3	06) wahlw. = Everest..... / EV..... / EverestP..... / EVP.....
Bemerkungen Z4	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse, 2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z5	21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe, hydr., demontierbare Handpumpe
Bemerkungen Z6	Schalldämpferanlage: Version 1 / Version 2
Bemerkungen Z7	30) P : ohne / P in HS
Bemerkungen Z8	31) HS : 1/180626302 Austritt ach / 1/94624242 Austritt ach
Bemerkungen Z9	74) k-Wert : 1,10 bei 2000/min / 0,54 bei 2000/min
Bemerkungen Z10	75) : a) / b)
Bemerkungen Z12	46) Achse 4-5 = 700 mm / 5-6 = 670 mm



Bemerkungen Z13	52) Basismaschine mit Front- und Heckgeräteträger ohne Arbeitsgeräte und ohne Seilwinde; Raupenbreite 1720 mm
Bemerkungen Z14	Everest P mit Aufnahme für Seilwinde = 7900 kg
Bemerkungen Z15	Arbeitsgeräte: 12-Weg-Fronträumschild = 520 kg
Bemerkungen Z16	Fräse F430 = 950 kg
Bemerkungen Z17	Seilwinde = 1800 kg (nur auf Everest P)
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	109- ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z22	110- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z23	125- Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z24	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung