



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA211
Typengenehmigung erteilt	20061218
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100324
Erweiterung TG Positionen	'30/31/72/Bem. rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Husky
05 Typ; Variante/Version	Motor: OM904LA.E3A/1
06 Vorziffer	HU.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, seitlich an Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Längsträger
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Laufachsen= Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A5
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	14,90
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM904LA.E3A/1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4249
28 Leistung kW	129.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	675.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	OM904LA.E3A/1
34 Motorkennzeichen	Plakette; links hinten seitlich am Block
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum oben an Kabine mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3500
40 Länge bis	6870
41 Breite von	2500
41 Breite bis	4060
42 Höhe von	2580
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	780
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	665
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1775
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3925
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Lauf- und Spannräder 560x140-12 100 A4 (25km/h); 3.00x12
70 Reifen Felgen	Raupenbreite 870mm / 1020mm / 1170mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z2	14) Achsen: 1 Spannachse, 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse / Räder: 2 Spannräder, 6 Laufräder, 2 Sternräder
Bemerkungen Z3	21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe
Bemerkungen Z4	46) Achse 4-5 = 615mm
Bemerkungen Z6	52) Basismaschine mit Front- und Heckgeräteträger ohne Arbeitsgeräte mit Ladebrücke und
Bemerkungen Z7	Raupenbreite 870mm = 3925kg / 1020mm = 3945kg / 1170mm = 3965kg
Bemerkungen Z8	Arbeitsgeräte: 12-Weg-Fronträumschild : Arbeitsbreite 2.5m = 240kg / 2.8m = 250kg / 3.1m = 270kg
Bemerkungen Z9	Fräse mit 2 Loipengeräten: 500kg 550kg 590kg
Bemerkungen Z11	Zuordnung (Abgasreinigung, Schalldämpfer)
Bemerkungen Z12	Auspuffanlage Variante 1 / Auspuffanlage Variante 2



Bemerkungen Z13	30) - / P : in HS
Bemerkungen Z14	31) HS: 1/510646.00 Austritt acr / HS: 1/5702 Austritt acr
Bemerkungen Z15	74) k-Wert 1,00 obere Leerlauf-n 2400 / k-Wert 0,52 obere Leerlauf-n 2400
Bemerkungen Z16	75) Zuordnung a: GDAS 75 dB/A / 2200 / Zuordnung b: GDAS 77 dB/A / 2200
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
Bemerkungen Z24	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung