



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA214
Typengenehmigung erteilt	20100208
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20110401
Erweiterung TG Positionen	'04/06/42/52/53/Bem/Rem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Bison (?)
05 Typ; Variante/Version	Motor: C9 ACERT
06 Vorziffer	90892.... / 90892....P
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorn, links seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= hydro-pneumat. (Hochdruck)
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A6
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	17,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstuftbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C9 (287-3653)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	8800
28 Leistung kW	261
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	1557
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/614042745 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	C9
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4140
40 Länge bis	7983
41 Breite von	4231
41 Breite bis	5600
42 Höhe von	2971
42 Höhe bis	3490
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2223
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	590
44 Abstand Achse 1-2 bis	710
45 Abstand Achse 2-3 von	650
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	650
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2330
47 Spur Achse 1 bis	2345
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	7625
52 Leergewicht bis	12500
53 Garantiegewicht von	10000
53 Garantiegewicht bis	12500
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	510
69 Reifen Felgen	Laufräder ww. 610x145-13, 597x134
70 Reifen Felgen	Spannräder ww. 552x141, 600-9 4.00
71 Reifen Felgen	Raupenbreite 1700 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	04) Bison X = längerer Heckträger für Fun-Park Bearbeitung / Bison P= für Seilwinde vorgesehen oder ausgerüstet
Bemerkungen Z5	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse / 2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z7	21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe, hydr., demontierbare Handpumpe
Bemerkungen Z9	40) mit Winde (Basisfahrzeug) 5490 mm / 42) 3490 mm
Bemerkungen Z11	46) Achse 4-5 = 650 mm / 5-6 = 660 mm
Bemerkungen Z13	52) 11900-12500 kg inkl. Räumschild 530 kg / Heckfräse 880 kg / Winde mit Seil - 850 m = 2325 kg
Bemerkungen Z14	- 1050 m = 2425 kg / - 1200 m = 2525 kg
Bemerkungen Z15	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	74) tiefstmögliche Vollastdrehzahl 1910/min



Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
Bemerkungen Z24	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung