



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA215
Typengenehmigung erteilt	20100208
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20110401
Erweiterung TG Positionen	'04/06/40/42/58/67/Bem/Rem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Beast (P)
06 Vorziffer	90897.... / 90897....P
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	vorne, rechts am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A6
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	18,10



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C13 (236-4575)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12500
28 Leistung kW	388.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2216.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/614042768 Austritt acr
34 Motorkennzeichen	C13
34 Motorkennzeichen	Plakette, rechts seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5570
40 Länge bis	6495
41 Breite von	5135
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3145
42 Höhe bis	3730
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	699
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	830
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	911
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	790
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	3045
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	11850
52 Leergewicht bis	15000
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	15000
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	5000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	510
69 Reifen Felgen	Laufräder: 29x4.5x19.25
70 Reifen Felgen	Spannräder: 28x6x19.5
71 Reifen Felgen	Raupenbreite 2050 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	04/40) mit Winde (Basisfahrzeug) 6495 mm / 42) 3730 mm /Beast= ohne Seilwinde / Beast P vorgesehen, ausgerüstet
Bemerkungen Z5	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse / 2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z7	21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe, hydr., demontierbare Handpumpe
Bemerkungen Z9	46) Achse 4-5 = 911 mm / 5-6 = 784 mm
Bemerkungen Z11	52) 11850 kg inkl. Räumschild 590 kg + Heckfräse 900 kg / ww. Winde mit Seil- 850 m = 2400 kg
Bemerkungen Z12	- 1050 m = 2500 kg / - 1200 m = 2600 kg
Bemerkungen Z14	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z16	74) tiefstmögliche Vollastdrehzahl 2010/min
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt



<b>Bemerkungen Z21</b>	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
<b>Bemerkungen Z24</b>	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung