



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA217
Typengenehmigung erteilt	20111110
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	20160120
Erweiterung TG Positionen	'71
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Leitwolf (?)
05 Typ; Variante/Version	Motor: OM460LA.E3B/4
06 Vorziffer	LE..... / LEP.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= hydro-pneumat. (Hochdruck)
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A6
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	18,20
18 Getriebe 2	h1
18 iA 2	19,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	22
19 Fahrzeug Vmax autom bis	24
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM460LA.E3B/4
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	12816
28 Leistung kW	335
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	2200
29 Md. max n	1300
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/01102208
34 Motorkennzeichen	OM460LA.E3B/4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6300
40 Länge bis	9195
41 Breite von	4300
41 Breite bis	6520
42 Höhe von	3130
42 Höhe bis	3715
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2290
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	768
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	690
45 Abstand Achse 2-3 bis	810
46 Abstand Achse 3-4 von	768
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2680
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	11855
52 Leergewicht bis	14800
53 Garantiegewicht von	12500
53 Garantiegewicht bis	14800
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Laufräder 640x140
70 Reifen Felgen	Spannräder 640x140
71 Reifen Felgen	Raupenbreite 1715-1820 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) Leitwolf = ohne Seilwinde / Leitwolf W = mit Seilwinde ausgerüstet oder mit Seilwinde-Aufnahme vorgesehen
Bemerkungen Z5	06) LE..... / LEP.....
Bemerkungen Z6	18) 18,20 / 19,60
Bemerkungen Z8	14) 1 Spannachse / 2 Spannräder / 4 Laufachsen / 8 Laufräder / 1 Antriebsachse / 2 Sternräder
Bemerkungen Z10	21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe, hydr., demontierbare Handpumpe
Bemerkungen Z12	46) Achse 4-5 = 768 mm / 5-6 = 690-760 mm
Bemerkungen Z14	52) Räumschild 560 kg + Heckfräse 940 kg / Raupen Stahlausführung 2340 kg



<b>Bemerkungen Z15</b>	Leitwolf = 11855 kg mit Räumschild und Nachlaufräse
<b>Bemerkungen Z16</b>	Leitwolf W = 14375 kg mit Seilwinde von 850 m Drahtseil, bzw. 14475 kg mit 1050 m, 14575 kg mit 1200 m
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
<b>Bemerkungen Z21</b>	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
<b>Bemerkungen Z24</b>	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung