



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA218
Typengenehmigung erteilt	20111230
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Trooper
05 Typ; Variante/Version	933-7
06 Vorziffer	9337.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	4739
10 Hersteller	PRINOTH LTD, CDN-J2J 1E9 Cranby, Canada
11 Herstellerplakette	rechts, in Kabine an Rückwand
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Rahmen
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Spannachse und Laufachsen; Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A5
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,90



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	29
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	3028/2200(1104D-E44TA)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4400
28 Leistung kW	102.6
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	556
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/BPF
34 Motorkennzeichen	3028/2200
34 Motorkennzeichen	Plakette, links seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Motortunnel teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4070
40 Länge bis	0
41 Breite von	2579
41 Breite bis	2939
42 Höhe von	2909
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	786
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	808
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	780
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1661
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3717
52 Leergewicht bis	5000
53 Garantiegewicht von	5000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1700
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	340
69 Reifen Felgen	Vollgummi/Solid: 602-0169-35, 602-0169-40
70 Reifen Felgen	Luftreifen: 560/140-12, 450/530-12 10PR; 3.00x12
71 Reifen Felgen	Raupenbreite= 920-1100 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse / 3 Laufachsen / 1 Antriebsachse
Bemerkungen Z4	2 Spannräder / 6 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z6	46) Achse 4-5 = 636 mm
Bemerkungen Z8	52) Basisfahrzeug mit Brücke, Raupenbreite 920 mm, ohne Arbeitsgeräte: 3700 kg
Bemerkungen Z9	Räumschild 400 kg / Schneefräse 1000 kg (inkl. Ueberwurfschutz und Seitenabdeckungen)
Bemerkungen Z10	Kombiraupen (1100 mm breit) +200 kg
Bemerkungen Z12	56) Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art.77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z20	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z21	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z22	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes (wenn vorhanden) bei Ueberführungsfahrten



Bemerkungen Z23

160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten
nachts oder bei schlechter Witterung
