



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA219
Typengenehmigung erteilt	20150305
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Husky
05 Typ; Variante/Version	Motor: OM934LA.E4-1
06 Vorziffer	HS.....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	links, seitlich unten an Kabine
12 Fahrgestellnummer	rechts, hinten am Längsträger
14 Achsen/Räder	'5/10
15 Federung	Laufachsen= Gummifederung
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A5
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	17,90



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	24
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM934LA.E4-1
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5132
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	900.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/28004221
34 Motorkennzeichen	OM934LA.E4-1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; vorne links am Motorblock
35 Geräushdämpfung Z1	Kabinenunterboden mit Absorbtiionsmaterial
35 Geräushdämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4065
40 Länge bis	5600
41 Breite von	2460
41 Breite bis	3130
42 Höhe von	2610
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	800
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	705
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5725
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	200
69 Reifen Felgen	Laufräder 560x140-12 100 A4; 3.00x12
70 Reifen Felgen	Spannräder 600-9; 4.00x9 Solid
71 Reifen Felgen	Raupenbreite 835mm / 1015mm / 1165mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) Achsen: 1 Spannachse, 3 Laufachsen, 1 Antriebsachse / Räder: 2 Spannräder, 6 Laufräder, 2 Sternräder
Bemerkungen Z5	21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe
Bemerkungen Z7	40-47) Basisfahrzeug mit Front- und Heckgeräteträger ohne Arbeitsgeräte
Bemerkungen Z9	46) Achse 4-5 = 605mm
Bemerkungen Z11	52) Leergewicht inkl. Räumschild, Heckfräse, Raupen Aluminium und Fahrer
Bemerkungen Z12	Arbeitsbreite 2500 mm = 5725 kg / 2800 mm = 5775 kg / 3100 mm = 5855 kg
Bemerkungen Z13	ww. 2x Track Tiller +300 kg / Raupen Stahl +250 oder +330 kg / Alljahresraupe +65 kg
Bemerkungen Z15	56) Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art.77 VRV; bei Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z20	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt



Bemerkungen Z21	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
Bemerkungen Z24	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung