



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA221
Typengenehmigung erteilt	20160217
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Bison (?)
05 Typ; Variante/Version	Motor: C9.3
06 Vorziffer	90893.... / 90893....P
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	links, an Kabine, unterhalb Einstiegstüre
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte Frontraverse
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= hydro-pneumat. (Hochdruck)
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A6
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	19,60



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C9.3
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9286
28 Leistung kW	298.0
28 Leistung n	2000
29 Md. max Nm	1725.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/3945360
34 Motorkennzeichen	C9.3
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräushdämpfung Z1	Kabine hinten teilweise mit Absorptions-
35 Geräushdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4140
40 Länge bis	5490
41 Breite von	4210
41 Breite bis	5100
42 Höhe von	2971
42 Höhe bis	3550
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2223
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	610
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	650
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	645
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2330
47 Spur Achse 1 bis	2345
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10280
52 Leergewicht bis	13000
53 Garantiegewicht von	13000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	Lauf­räder ww. 610x145-13, 597x134
70 Reifen Felgen	Spannräder ww. 552x152, 600-9 4.00
71 Reifen Felgen	Raupenbreite Alu: 1695 mm Stahl: 1677 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	04) ww. Bison / Bison X / Bison P / Bison XP
Bemerkungen Z4	Bison X = für Fun-Park Bearbeitung / Bison P= für Seilwinde vorgesehen oder ausgerüstet
Bemerkungen Z6	14) 1 Spann­achse / 4 Lauf­achsen / 1 Antriebs­achse / 2 Spannräder / 8 Lauf­räder / 2 Stern­räder
Bemerkungen Z7	21) Notlöse­vorrichtung = Schraube an Rad­nabe, hydr., demontierbare Handpumpe
Bemerkungen Z9	40) mit Winde (Basis­fahrzeug) 5490 mm / 42) 3550 mm
Bemerkungen Z10	46) Achse 4-5 = 650 mm / 5-6 = 680 mm
Bemerkungen Z12	52) ohne Windenvorbereitung: Bison = 10280 kg / Bison X = 10495 kg
Bemerkungen Z13	mit Winde : Bison P = 12735 kg / Bison XP = 12950 kg
Bemerkungen Z14	inkl. Räum­schild 525-740 kg / Heck­fräse 915 kg / Winde mit Seil 1050 m = 2250 kg / 1200 m = 2330 kg
Bemerkungen Z15	Raupen Alu 1770 kg / Stahl 1780



<b>Bemerkungen Z16</b>	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z17</b>	74) tiefstmögliche Vollastdrehzahl 1910/min
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
<b>Bemerkungen Z21</b>	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
<b>Bemerkungen Z22</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich
<b>Bemerkungen Z23</b>	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
<b>Bemerkungen Z24</b>	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung