



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA225
Typengenehmigung erteilt	20210302
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220221
Erweiterung TG Positionen	'Bem
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	103
02 Fahrzeugsubart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	PRINOTH
04 Typ	Bison (X)(P)
05 Typ; Variante/Version	Motor: C9.3B
06 Vorziffer	90893....
07 Karosserieform Code	281
07 Karosserieform	Pistenfahrzeug
10 EFKO-Code	3137
10 Hersteller	PRINOTH AG, I-39049 VIPITENO/STERZING (BZ)
11 Herstellerplakette	links, an Kabine, unterhalb Einstiegstüre
12 Fahrgestellnummer	vorn, Mitte links, an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'6/12
15 Federung	Laufachsen= hydro-pneumat. (Hochdruck)
16 Lenkung	Drehzahldiff.der Raupen, elektron.angesteuert
17 Achsantrieb	R; A6
18 Getriebe 1	h1



18 iA 1	19,60
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	21
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, nicht abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Lamellen im Oelbad, auf Antriebsräder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C9.3B (53899)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	9286
28 Leistung kW	310
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	1899
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	ohne Bezeichnung
34 Motorkennzeichen	C9.3B
34 Motorkennzeichen	Plakette, auf Ventildeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Kabine hinten teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4550
40 Länge bis	8730
41 Breite von	4210
41 Breite bis	6085
42 Höhe von	3005
42 Höhe bis	3565
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	705
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	610
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	650
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	645
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2330
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	10570
52 Leergewicht bis	14000
53 Garantiegewicht von	14000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	2000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	500
69 Reifen Felgen	Laufräder 597x134
70 Reifen Felgen	Spannräder 552x152
71 Reifen Felgen	Raupenbreite Alu: 1695 mm Stahl: 1677 mm
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Raupenfahrzeug, Breite
Bemerkungen Z3	14) 1 Spannachse / 4 Laufachsen / 1 Antriebsachse / 2 Spannräder / 8 Laufräder / 2 Sternräder
Bemerkungen Z4	21) Notlösevorrichtung = Schraube an Radnabe, hydr., demontierbare Handpumpe
Bemerkungen Z6	40) (Basisfahrzeug) ohne Winde 4550-4630 mm / mit Winde 5640-5680 mm
Bemerkungen Z7	41) Basisfahrzeug 4210-4260 mm
Bemerkungen Z8	42) (Basisfahrzeug) ohne Winde 3005-3030 mm / mit Winde 3550-3565 mm
Bemerkungen Z9	46) Achse 4-5 = 650 mm / 5-6 = 680 mm
Bemerkungen Z11	52) ohne Windenvorbereitung: Bison = 10570-10715 kg / Bison X = 10740-10930 kg
Bemerkungen Z12	mit Winde : Bison = 12940-13065 kg / Bison X = 13110-13280 kg
Bemerkungen Z13	inkl. Räumschild 525-745 kg / Heckfräse 925-930 kg / Winde mit Seil 1050 m = 2270 kg / 1200 m = 2350 kg



Bemerkungen Z14	Raupen Alu 1770-1840 kg / Stahl 1825-1860
Bemerkungen Z15	56) Anhängelast im Rahmen von Art. 77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z17	74) Motordrehzahl elektronisch auf 2000 1/min begrenzt
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	109 - ? Suchlampe(n) bewilligt
Bemerkungen Z21	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z22	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z23	138 - Schutzvorrichtung: über Schürfkante des Fronträumschildes bei Ueberführungsfahrten
Bemerkungen Z24	160 - Anbringung: Markierlichter vorn und hinten bei Ueberführungsfahrten nachts oder bei schlechter Witterung