



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5PA406 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980923 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 19991019 |
| Erweiterung TG Positionen | '10/11 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | PULIMAT |
| 04 Typ | S 1170 DP |
| 07 Karosserieform Code | 205 |
| 07 Karosserieform | Kehrmaschine |
| 10 EFKO-Code | 3077 |
| 10 Hersteller | NILFISK-ADVANCE ITALIA S.p.A, I-26862 GUARDAMIGLIO (LO) |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn auf Motorengehäuse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben auf Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/3 |
| 15 Federung | -- |
| 16 Lenkung | mech., auf VR |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 2,43 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 7 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | mech.,Trommel,auf VR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech.,Trommel,auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | AMER |
| 25 Motor Typ | MRP4D |
| 26 Bauart | / Elektromotor |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 0.4 |
| 28 Leistung n | 130 |
| 29 Md. max Nm | 0.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | MRP4D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | 24 V / 400 W / 130 /min Plakette, unten am Motorgehäuse |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 1377 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 910 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1193 |



| | |
|--------------------------|-----|
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 228 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 387 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 762 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 380 |
| 52 Leergewicht bis | 474 |
| 53 Garantiegewicht von | 474 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 0 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |



| | |
|---------------------------|---|
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 3.00-4 Elastic 2.10-4 |
| Bemerkungen Z1 | 24/75) Elektrofahrzeug mit Benzinmotor HONDA Typ G 150 als Generatorantrieb; Geräuschmesswert mit |
| Bemerkungen Z2 | Verbrennungsmotor in Betrieb |
| Bemerkungen Z4 | 36) Stand-, Schlusslichter, Blinker und Rückstrahler werden vom Importeur montiert |