



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA601
Typengenehmigung erteilt	19971202
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	19980408
Erweiterung TG Positionen	'Bem./rem.
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PEL-JOB
04 Typ	EB 706 P
05 Typ; Variante/Version	262
06 Vorziffer	262.....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	2096
10 Hersteller	ECOMAT INDUSTRIE, F-01303 BELLEY / FRANCE
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	unter Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h4
18 iA 1	15,41



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.(Hochdruck),1-Kreis,Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad,auf VA+HA
21 Hilfsbremse Z1	hydr.,Federspeicher,Mehrscheiben im Oelbad,
21 Hilfsbremse Z2	auf VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	S4S
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3331
28 Leistung kW	41.0
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	204.0
29 Md. max n	1350
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M08 5345 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	S4S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, oben auf Zylinder- kopf, erhaben eingegossen
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum oben und vorn,
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5800
40 Länge bis	0
41 Breite von	2124
41 Breite bis	2280
42 Höhe von	3980
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2630
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1120
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2050
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	1760
48 Spur Achse 2 von	1750
48 Spur Achse 2 bis	1760
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4200
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	8.25-20 14PR 6.5x20 Stahl Zw
70 Reifen Felgen	15.5/55R18 134E 11x18 Stahl Zw
Bemerkungen Z1	Arbeitskarren od. Arbeitskarren/Ausn.-Fz. = je nach Ausleger und Stiel (bei der Einzelabnahme festlegen)
Bemerkungen Z2	Abstand Lenkradmitte-vorderste Fahrzeugteile = 3400 mm mit Monoblockausleger, Stiel 1800 mm
Bemerkungen Z3	3500 mm mit Monoblockausleger, Stiel 2200 mm
Bemerkungen Z4	2900 mm mit 2-Punktausleger, Stiel 1800 mm
Bemerkungen Z5	2900 mm mit 2-Punktausleger, Stiel 2200 mm
Bemerkungen Z7	36) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt
Bemerkungen Z8	Markierlichter vorn und hinten erforderlich
Bemerkungen Z10	38) Notausstieg= hochstellbare Frontscheibe
Bemerkungen Z12	52) Total 7320 kg / v 3460 kg / h 3860 kg; mit Monoblockausleger 3100 mm, Standard-Stiel 1800 mm,



Bemerkungen Z13	Tieflöffel Breite 750 mm und Planierschild hinten
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	125- Sonderbewilligung erforderl. (14- Schwierige Fahrmanöver... / 19- Markierl. vorn am Ausleger)/wenn Ausn.Fz.
Bemerkungen Z20	138- Markierung: beidseitig am Pendelarm
Bemerkungen Z21	400- Oberwagen mit Bolzen, Hubzylinder mit Stütze, Schwenkarm mit Strebe und Arbeitshydraulik elektr. in Kabine