



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA701
Typengenehmigung erteilt	20020523
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PAUS
04 Typ	Dumper SMK163
06 Vorziffer	163.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	4344
10 Hersteller	PAUS HERMANN GMBH, D-48486 EMSBUEREN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen, beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorder- und Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen in Oelbad, auf Eingangs-
20 Betriebsbremse Z2	welle der VA bzw. über Kardanwelle auf
20 Betriebsbremse Z3	alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
22 Feststellbremse	mech., Lamellen in Oelbad, auf VR
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F3L1011F (C27.5/1)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2049
28 Leistung kW	27.5
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	118.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4467041 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	F3L1011F
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorblock und auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4250



40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1940
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1230
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3300
52 Leergewicht bis	6800
53 Garantiegewicht von	6800



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	7800
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 14PR; 11x18
70 Reifen Felgen	12.0-18 10PR; 9x18
Bemerkungen Z1	18) Strassen- / Geländegänge
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z13	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: Schürfkante der Mulde
Bemerkungen Z15	160 - Vor der Fahrt sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik