



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 5PA705 |
| Typengenehmigung erteilt | 20040323 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040421 |
| Erweiterung TG Positionen | '47/48 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | PAUS |
| 04 Typ | AKR 153 |
| 05 Typ; Variante/Version | Motor: F3L2011 (CE30,9A) |
| 06 Vorziffer | 153..... |
| 07 Karosserieform Code | 152 |
| 07 Karosserieform | Kippmulde |
| 10 EFKO-Code | 4344 |
| 10 Hersteller | PAUS HERMANN GMBH, D-48486 EMSBUEREN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, vorn seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Vorder- und Hinterwagen, beim Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 18 iA 1 | 16,62 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Lamellen/Oelbad, auf Kardan |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Lamellen/Oelbad, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | DEUTZ |
| 25 Motor Typ | F3L2011 (CE30,9A) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2330 |
| 28 Leistung kW | 30.9 |
| 28 Leistung n | 2300 |
| 29 Md. max Nm | 137.0 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4467 Austritt amh |
| 34 Motorkennzeichen | F3L2011 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Plakette am Motorblock und auf Ventildeckel |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Motorraum vorn teilweise mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3950 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1750 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1940 |
| 42 Höhe bis | 2650 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1230 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1845 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1350 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1450 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1350 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1450 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 3100 |
| 52 Leergewicht bis | 6800 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 6800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 3000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 15.5/55R18 14PR 10.5-18 8PR 12.0-18TL 8PR |
| 70 Reifen Felgen | 335/80R18 134B 12.5-18 8PR |
| Bemerkungen Z4 | Eintrag Fz.-Ausweis: |
| Bemerkungen Z5 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z6 | 160 - Vor der Fahrt sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik |