



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA706
Typengenehmigung erteilt	20040323
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040421
Erweiterung TG Positionen	'47/48
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PAUS
04 Typ	SMK 163
05 Typ; Variante/Version	Motor: F3L2011 (CE30,9A)
06 Vorziffer	163.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	4344
10 Hersteller	PAUS HERMANN GMBH, D-48486 EMSBUEREN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Hinterwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorder- und Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	16,62
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen/Oelbad, auf Kardan
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen/Oelbad, auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	F3L2011 (CE30,9A)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2330
28 Leistung kW	30.9
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	137.0
29 Md. max n	1700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4467 Austritt amh
34 Motorkennzeichen	F3L2011
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette am Motorblock und auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube und Motorraum vorn teilweise mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'1/mit Kabine
39 Rückspiegel	links+rechts (mit Kabine)
40 Länge von	4250
40 Länge bis	0
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2500
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1230
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2100
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	1450
48 Spur Achse 2 von	1350
48 Spur Achse 2 bis	1450
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	3300
52 Leergewicht bis	6800
53 Garantiegewicht von	6800
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0



65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	15.5/55R18 14PR 10.5-18 8PR 12.0-18TL 8PR
70 Reifen Felgen	335/80R18 134B 12.5-18 8PR
Bemerkungen Z1	36) aW. mit Kabine erhältlich; VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z5	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z6	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z7	138 - Schutzvorkehrung für folgende Fz-Teile erforderlich: über Schürfkante der Mulde
Bemerkungen Z8	160 - Vor der Fahrt sichern: Bedienungshebel der Arbeitshydraulik