



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA709
Typengenehmigung erteilt	20080905
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	PAUS
04 Typ	TL 855
06 Vorziffer	855.....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4344
10 Hersteller	PAUS HERMANN GMBH, D-48486 EMSBUEREN
11 Herstellerplakette	rechts, am Hinterwagen beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorder- und Hinterwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	43,05
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	20



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Lamellen im Oelbad, auf HA;
20 Betriebsbremse Z2	über Allradantrieb auf alle Räder wirkend
21 Hilfsbremse Z1	mech., Lamellen im Oelbad, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TD2011L04I (C3UI52U)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3619
28 Leistung kW	52.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	1600
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95010227 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	TD2011L04I
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette auf Ventildeckel
35 Geräuschkämpfung Z1	Motordeckel und Stirnwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2



39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5720
40 Länge bis	0
41 Breite von	1950
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2742
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1245
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2330
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5400



52 Leergewicht bis	7000
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	5400
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	405/70R20 (16/70R20) 143B 14PR; 11x20
Bemerkungen Z1	36) - Distanz Mitte Lenkvorrichtung bis vorderes Fahrzeugende >3000mm <3500mm
Bemerkungen Z2	- Anbringungshöhe der Abblendlichter und Abstand von vorne der Richtungsblinker v-seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z3	- Markierlichter und zusätzliche Richtungsblinker an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel erforderlich
Bemerkungen Z12	Eintrag Fz.-Ausweis:
Bemerkungen Z13	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 20 km/h und Heckmarkierungstafel erforderlich
Bemerkungen Z14	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung: über Zähne/Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z15	160 - Anbringen: Markierlichter/Richtungsblinker an Schutzvorrichtung der Ladeschaufel
Bemerkungen Z16	Sichern : Bedienungshebel der Arbeitshydraulik
Bemerkungen Z17	251 - Schwierige Fahrmanöver ... vorne am Fz. angebrachte Seitenblickspiegel (mind. 300 cm ²)