



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA801
Typengenehmigung erteilt	20090402
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	PICHON
04 Typ	P126
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2193
10 Hersteller	ETS PICHON S.A., F-29490 Guipavas
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	4,46
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel am Differenzialeingang
21 Hilfsbremse Z2	der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C1.1 (316-6324)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1131
28 Leistung kW	19.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	66.9
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95016 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	C1.1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	plakette; links am Motor oberhalb EP-Pumpe
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2880
40 Länge bis	3000
41 Breite von	880
41 Breite bis	1150



42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	2081
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	950
44 Abstand Achse 1-2 von	1420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	680
47 Spur Achse 1 bis	800
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1300
52 Leergewicht bis	2150
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0



67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	7.00-12 101A6; 5x12 weitere Reifenvarianten im Abrollumfangbereich von 1900 mm bis 2100 mm
70 Reifen Felgen	27x 8.50-15 6PR; 7x15 nach ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	26x12.00-12 8PR; 10.50x12
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel;
Bemerkungen Z4	- aufgeführte Abmessungen beziehen sich auf Fahrzeuge ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z6	58) garantierte Anhängelast 750 kg; Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art 77 VRV
Bemerkungen Z8	07/36/51/58) und VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Sicherung: Hubgestänge mit mech. Absperrventil