



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

PICHON P126

Typengenehmigungs-Nr.: 5PA801

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5PA801
Typengenehmigung erteilt	20090402
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
10 EFKO-Code	2193

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	PICHON
04 Typ	P126
07 Karosserieform Code	0
10 Hersteller	ETS PICHON S.A., F-29490 Guipavas
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C1.1 (316-6324)
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1131
28 Leistung kW	19.7
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	66.9
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95016 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	C1.1
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	plakette; links am Motor oberhalb EP-Pumpe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	4,46

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel am Differenzialeingang
21 Hilfsbremse Z2	der HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	12
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0

Masse & Dimensionen

40 Länge von	2880
40 Länge bis	3000
41 Breite von	880



41 Breite bis	1150
42 Höhe von	1475
42 Höhe bis	2081
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	950
44 Abstand Achse 1-2 von	1420
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	680
47 Spur Achse 1 bis	800
48 Spur Achse 2 von	680
48 Spur Achse 2 bis	800
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1300
52 Leergewicht bis	2150
53 Garantiegewicht von	2150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0



57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	7.00-12 101A6; 5x12 weitere Reifenvarianten im Abrollumfangbereich von 1900 mm bis 2100 mm
70 Reifen Felgen	27x 8.50-15 6PR; 7x15 nach ETRTO möglich
71 Reifen Felgen	26x12.00-12 8PR; 10.50x12

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) - ww. starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel;
Bemerkungen Z4	- aufgeführte Abmessungen beziehen sich auf Fahrzeuge ohne Arbeitsgerät



Bemerkungen Z6	58) garantierte Anhängelast 750 kg; Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art 77 VRV
Bemerkungen Z8	07/36/51/58) und VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Sicherung: Hubgestänge mit mech. Absperrventil

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5PA801
Marke	PICHON
Typ	P126
Leergewicht_von	1300
Leergewicht_bis	2150
Garantiegewicht_von	2150
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h1
iAchse	'4.46
Vmax_von	12
Vmax_bis	0
Motormarke	CATERPILLAR
Motortyp	C1.1 (316-6324)
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
Treibstoff	D
Hubraum	1131
Leistung	19.7
Leistung_bei_n_min	3000
Drehmoment	66.9
Drehmoment_bei_n_min	2100
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A



AbgasCode	AFAK
Emissionscode	D02
ET-CO	1890
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	7000
ET-PM	511
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20090402
GeräuschCode	GDAN



Fahrgeräusch	83
Standgeräusch	71
Standgeräusch_bei_n/min	2250