



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5PA804
Typengenehmigung erteilt	20090402
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20090409
Erweiterung TG Positionen	'52/36
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
04 Marke	PICHON
04 Typ	P510
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	2193
10 Hersteller	ETS PICHON S.A., F-29490 Guipavas
11 Herstellerplakette	rechts, vorne an Motorhaube
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	9,63
18 Getriebe 2	h2
18 iA 2	9,63
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	15
19 Fahrzeug Vmax autom bis	20
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Fahrtrieb, Inch-Pedal
20 Betriebsbremse Z2	Scheibe/Oelbad auf VR
21 Hilfsbremse Z1	mech., Trommel am Differenzialeingang
21 Hilfsbremse Z2	der VA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	CATERPILLAR
25 Motor Typ	C2.2 (316-5690)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2216
28 Leistung kW	38.0
28 Leistung n	3000
29 Md. max Nm	143.0
29 Md. max n	1800
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/09 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	C2.2
34 Motorkennzeichen	plakette; links am Motor oberhalb EP-Pumpe
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



40 Länge von	4070
40 Länge bis	4270
41 Breite von	1130
41 Breite bis	1520
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	2450
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1050
43 Überhang hinten bis	1250
44 Abstand Achse 1-2 von	1720
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	900
47 Spur Achse 1 bis	1200
48 Spur Achse 2 von	900
48 Spur Achse 2 bis	1200
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2100
52 Leergewicht bis	4300



53 Garantiegewicht von	4300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3600
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/80-15.3 131A6; 9.00x15.3 / 31/15.50-15 117B; 13x15 / 33x15.5-15 6PR; 13x15
70 Reifen Felgen	15.0/55-17 10PR; 13x17 weitere Reifenvarianten im Abrollumfangbereich von 2300 mm bis 2700 mm
71 Reifen Felgen	320/65R18 109A8; 8x18 nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	07) mit diversen Arbeitsgeräten lieferbar
Bemerkungen Z3	36) ww. Sicherheitsrahmen, starrer oder abklappbarer Sicherheitsbügel
Bemerkungen Z4	- aufgeführte Abmessungen beziehen sich auf Fahrzeuge ohne Arbeitsgerät
Bemerkungen Z6	58) garantierte Anhängelast 750 kg; Anhängelast nur zulässig im Rahmen von Art 77 VRV
Bemerkungen Z8	07/36/51/58) und VTS-Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z17	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 15 bzw. 20 km/h erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Sicherung: Hubgestänge mit mech. Absperrventil