



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA102
Typengenehmigung erteilt	20260225
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	107
02 Fahrzeugsuart	Basisfahrzeug
04 Marke	RACO
04 Typ	3600
05 Typ; Variante/Version	3600; -/-
06 Vorziffer	.....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	2728
10 Hersteller	BERGMANN MASCHINENBAU GmbH & Co., 49716 Meppen-Hüntel
11 Herstellerplakette	rechts, am Vorderwagen, beim Knickgelenk
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	Allrad
18 Getriebe 1	h2m
18 iA 1	16.28
18 Zuordnung 1	a



18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise,VA/HA,
20 Betriebsbremse Z2	Lamellen im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Federspeicher, Lamellen im Ölbad auf VR
25 Motor Marke	DEUTZ
25 Motor Typ	TCD2.9L4 (C5EI55EZ)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2925
28 Leistung kW	55.4
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/ohne Kennzeichnung
34 Motorkennzeichen	TCD2.9L4
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	auf Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4973
40 Länge bis	0
41 Breite von	2040
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2942
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	798
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2575
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1610
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1610
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5200
52 Leergewicht bis	11200
53 Garantiegewicht von	11200
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1000
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	3500
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	11200
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	16/70-20 14PR; 13x20
70 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich 2957 bis 3535 mm nach ETRTO möglich
Bemerkungen Z1	22) Notlösung: mech., Schrauben an Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	36) Notausstieg: Seitenscheibe rechts
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:
Bemerkungen Z22	Umkehrbare Sitzvorrichtung in Position Strassenfahrt stellen und sichern.
Bemerkungen Z23	Kippmulde mit automatischer Klinke; Bedienungshebel der Arbeitshydraulik