



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA401
Typengenehmigung erteilt	19960212
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	2005
05 Typ; Variante/Version	2005
06 Vorziffer	2.....10...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, seitlich am Armaturenbrett oder unter Fahrersitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger, unter Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=hydropneumatisch/h=Gummi
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Trommeln,auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb,abstufbar
22 Feststellbremse	hydr.,Federspeicher,auf HR;Lösevorrichtung=
23 Dauerbremse	Schraube an Zylinder
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM602XIV/I
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	69.0
28 Leistung n	2900
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	2550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/175-159
34 Motorkennzeichen	OM602XIV/I
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, hinten oben auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Auspuff-Rohr und -Topf mit Steinwolle um-
35 Geräuschdämpfung Z2	mantelt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4230
40 Länge bis	0
41 Breite von	1520
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2300
43 Überhang vorne von	1350
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	81.0
48 Spur Achse 2 von	1085
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	53.0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4050
52 Leergewicht bis	7125
53 Garantiegewicht von	7125
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	8125
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/80R15 ; 6.00x15 ET81 Stahl
70 Reifen Felgen	h = 28x12.5-15; 9.75x15 ET53 od. ET47,5 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2100-2165 mm
Bemerkungen Z1	52) mit gefülltem Wassertank (400 l)
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z19	114- Gelblicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit dem fahrenden Fahrzeug gestattet