



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA402
Typengenehmigung erteilt	19960606
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	2005 / 40
05 Typ; Variante/Version	2005 / 40 km/h
06 Vorziffer	2.....10...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn zwischen den Sitzen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger, unter Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch / h= Gummi
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., 2-Kreise, hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf alle Räder, ALB
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, Trommeln, auf HR,
21 Hilfsbremse Z2	mech. Lösevorr.: Schraube an Zylinder
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	OM602XIV/I
26 Bauart	4-Takt / 5 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2874
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	2750
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	2550
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/176-159
34 Motorkennzeichen	OM602XIV/I
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten oben auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Auspuffrohr und Topf mit Steinwolle ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4230
40 Länge bis	4430
41 Breite von	1520
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	2300
43 Überhang vorne von	1350
43 Überhang vorne bis	1550
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1080
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	81.0
48 Spur Achse 2 von	1085
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	53.0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4050
52 Leergewicht bis	7125
53 Garantiegewicht von	7125
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	450
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	8125
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/80 R15; 6.00x15 ET81 Stahl
70 Reifen Felgen	h = 28x12.5-15; 9.75x15 ET53 oder ET47,5 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 2100-2165 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	52) mit gefülltem Wassertank (400 l)
Bemerkungen Z3	36) original 4 Heckleuchten unzulässig, werden durch 2/ Schluss-/Stop-/Blinkleuchten CH 1 0133 01 ersetzt
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z23	114 - Gelblicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit dem fahrenden Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z24	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich