



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA403
Typengenehmigung erteilt	19961115
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	5002-60
05 Typ; Variante/Version	5002-60
06 Vorziffer	5.....10...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Längsträger, unter Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=hydropneumatisch/h=Gummi
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	8,33
18 Zuordnung 1	a



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	62
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.Hochdruck,Kreise-V/H,Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR;abstufbar
21 Hilfsbremse Z1	hydr.Federspeicher,auf HR;
21 Hilfsbremse Z2	Lösevorrichtung=Schraube an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	hydrostatischer Antrieb
25 Motor Marke	IVECO-AIFO
25 Motor Typ	8061I25
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5861
28 Leistung kW	89.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	387.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/VM5000
34 Motorkennzeichen	8061I25
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, oben auf Zylinder- kopf (Imp) + Plakette, oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum 3-seitig mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z2	belegt. Reflektionswanne unter Motor



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4400
40 Länge bis	0
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	1450
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1150
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1430
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6600
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6500
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= E 215/75R17.5; 6.75x17.5 ET135
70 Reifen Felgen	h= ZW 215/75R17.5; 6.75x17.5 ET111.5
Bemerkungen Z1	36) Kontrollschildbeleuchtung wird vom Importeur montiert
Bemerkungen Z3	40) ohne Frontbesen
Bemerkungen Z5	52) mit gefüllten Wassertanks (2x300 l) ohne Frontbesen
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	114- Gelblicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit demfahrenden Fahrzeug gestattet