



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA404
Typengenehmigung erteilt	19990609
gültig für Importdatum bis	20020331
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	5002
05 Typ; Variante/Version	5002 ??(?)
06 Vorziffer	5.....10...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	rechts in Kabine, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, unterhalb Türe
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Einzel- oder Zwillingsräder)
15 Federung	v= hydropneumatisch / h= Gummi
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,40



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federsp., abstufbar, Trommeln, aufHR
21 Hilfsbremse Z2	mech. Lösevorr.= 2 Bolzen an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8065E00*7.00*
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	5861
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	382.0
29 Md. max n	1500
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/242-082 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8065E00*7.00*
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Auspuff-Kollektor, -Rohr und -Topf mit
35 Geräuschdämpfung Z2	Absorptionsmaterial ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4343
40 Länge bis	4389
41 Breite von	1870
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2230
42 Höhe bis	2618
43 Überhang vorne von	1401
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1142
43 Überhang hinten bis	1188
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	1400
48 Spur Achse 2 von	1270
48 Spur Achse 2 bis	1415
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5560
52 Leergewicht bis	10500
53 Garantiegewicht von	10500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 2.50-15 16PR; 7.0x15; 225/75R15; 7.0x15
70 Reifen Felgen	h= 28x12.50-15 24PR; 9.75x15; 225/75R15; 7.0x15; 2.50-15 16PR; 7.0x15
71 Reifen Felgen	h= Zw. 7.00-15 14PR; 6.0x15
Bemerkungen Z1	05) 5002 LT (3.5 m3) = 40) 4389 mm (ohne Frontbesen) 43) h= 1188 mm 42) 2320 mm
Bemerkungen Z2	5002 STH (4.3 m3) = 4343 mm 1142 mm 2618 mm
Bemerkungen Z3	5002 ST (3.5 m3) = 4343 mm 1142 mm 2493 mm
Bemerkungen Z4	5002 CD (3.3 m3) = 4363 mm 1162 mm 2575 mm
Bemerkungen Z6	52) 6100 kg mit gefüllten Sprühwassertanks, ohne Frontbesen und leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z19	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z20	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z21	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet