



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA405
Typengenehmigung erteilt	19991014
gültig für Importdatum bis	20021231
Erweiterung TG vom:	20020814
Erweiterung TG Positionen	'24/74
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	340
06 Vorziffer	XL9342F10..020...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, h= Gummifederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar
21 Hilfsbremse Z2	Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	SOFIM
25 Motor Typ	8142.43
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	76.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243892 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8142.43
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock, hinter Turbo
35 Geräuschdämpfung Z1	Auspuff-Kollektor, -Rohr, -Topf und
35 Geräuschdämpfung Z2	Katalysator ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4290
40 Länge bis	0
41 Breite von	1470
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1090
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1018
48 Spur Achse 2 bis	1085
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4050
52 Leergewicht bis	7125
53 Garantiegewicht von	7125
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/80R15 124J 6.00x15
70 Reifen Felgen	h = 28x12.50-15 24PR 9.75x15
Bemerkungen Z1	21) mech.Lösevorrichtung = 2 Bolzen an Zylinder
Bemerkungen Z3	52) 4050kg mit leeren Sprühwassertanks, ohne Frontbesen und leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z5	28) Leistung elektronisch begrenzt; Original 90kW bei 3600/min
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollaustanschlagschraube
Bemerkungen Z12	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z13	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich