



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA408
Typengenehmigung erteilt	20030718
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	530
05 Typ; Variante/Version	5F3; Version ST, STH, CD
06 Vorziffer	XL95F3.3.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts, vorn am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, unterhalb Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch / h= Gummi
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Trommeln, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher,abstufbar,Trommeln,auf
21 Hilfsbremse Z2	HR,mech.Lösevorrr.=2 Bolzen an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE0481E*C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	490.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	ww. 1/in HS 5090535 integriert
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/49326 oder 5090535 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	F4AE0481E*C???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenrückwand rechts teilweise mit Absorp-
35 Geräuschdämpfung Z2	tionsmaterial belegt. Auspuffrohr sowie -Topf
35 Geräuschdämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4525
40 Länge bis	0
41 Breite von	1804
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2495
42 Höhe bis	2685
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1134
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1816
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1205
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5900
52 Leergewicht bis	11400
53 Garantiegewicht von	11400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4730
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7040
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 2.50-15 16PR; 7.00x15
70 Reifen Felgen	h= 250/70R15 18PR; 7.00x15 / 28x12.50-15 24PR; 9.75x15
71 Reifen Felgen	h= Zw 7.00-15 14PR; 6.00x15
Bemerkungen Z1	05) Version ST / STH / DC
Bemerkungen Z2	06) XL95F3S3..... XL95F3H3..... XL95F3C3.....
Bemerkungen Z3	42) 2495 2685 2495
Bemerkungen Z4	52) 5900 5900 6160
Bemerkungen Z5	mit leeren Sprühwassertanks, ohne Frontbesen und leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z11	114- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet