



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA409
Typengenehmigung erteilt	20030718
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	330
05 Typ; Variante/Version	Motor 8142.43F????
06 Vorziffer	XL93F3.3.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch / h= Gummi
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,40
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.Hochdruck,Kreise-V/H,Trommeln/Trommeln
20 Betriebsbremse Z2	ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher,abstufbar,Trommeln,auf
21 Hilfsbremse Z2	HR,mech.Lösevorr.=2 Bolzen an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	8142.43.F????
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2800
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	290.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/93822948
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243892 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	8142.43.F????
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts vorn seitlich am Motorblock, hinter Turbo
35 Geräuschdämpfung Z1	Auspuff-Kollektor, -Rohr, -Topf und
35 Geräuschdämpfung Z2	Katalysator ummantelt
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4290
40 Länge bis	0
41 Breite von	1470
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2000
42 Höhe bis	2400
43 Überhang vorne von	1390
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1090
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1018
48 Spur Achse 2 bis	1085
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4050
52 Leergewicht bis	7125
53 Garantiegewicht von	7125
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/80R15 124J 6.00x15
70 Reifen Felgen	h = 28x12.50-15 24PR 9.75x15
Bemerkungen Z1	28) Leistung elektronisch begrenzt; Original 90 kW bei 3600/min
Bemerkungen Z3	52) 4050 kg mit leeren Sprühwassertanks, ohne Frontbesen und leerem Kehrgutbehälter
Bemerkungen Z7	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z8	101- Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube
Bemerkungen Z9	114- Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet