



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA412
Typengenehmigung erteilt	20040525
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	540
05 Typ; Variante/Version	5F3; Version ST, STH, CD
06 Vorziffer	XL95F3.4.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, unterhalb Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, h= Gummifederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar
21 Hilfsbremse Z2	Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE0481E*C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	490.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	siehe 32
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/49326 Austritt ac oder
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5090535 Austritt ac mit
33 Schalldämpfer 3 Bez	integriertem Katalysator
34 Motorkennzeichen	F4AE0481E*C???
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenrückwand rechts teilweise



35 Geräuschkämpfung Z2	sowie Auspuffrohr und Auspufftopf
35 Geräuschkämpfung Z3	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4525
40 Länge bis	0
41 Breite von	1804
41 Breite bis	2250
42 Höhe von	2495
42 Höhe bis	2685
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1134
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1816
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1205
48 Spur Achse 2 bis	1410
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5900
52 Leergewicht bis	11400
53 Garantiegewicht von	11400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7070
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= E= 215/75R17.5 135J 6.75x17.5
70 Reifen Felgen	h= E= 28x 12.5-15 24PR 9.75x15 / ZW= 205/80R15 122J 6.00x15
Bemerkungen Z1	05) Version ST = 06) XL95F3S4..... 42) 2495mm 52) 5900kg
Bemerkungen Z2	STH = XL95F3H4..... 2685mm 5900kg
Bemerkungen Z3	CD = XL95F3C4..... 2495mm 6280kg
Bemerkungen Z5	21) Lösevorrichtung = Bolzen an Zylinder
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z11	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet