



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA414
Typengenehmigung erteilt	20070802
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20070807
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	540
05 Typ; Variante/Version	5F4; Version ST, STH, CD
06 Vorziffer	XL95F4.4.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, unterhalb Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, h= Gummifederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,25



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar
21 Hilfsbremse Z2	Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE3481D*P???
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	118.0
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	535.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/504184309 Austritt ac/ach
34 Motorkennzeichen	F4AE3481D*P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kabinenrückwand rechts teilweise sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Auspuffrohr und Schalldämpfer mit



35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4461
40 Länge bis	4525
41 Breite von	1804
41 Breite bis	2250
42 Höhe von	2495
42 Höhe bis	2685
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1134
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1816
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1205



48 Spur Achse 2 bis	1410
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5900
52 Leergewicht bis	11400
53 Garantiegewicht von	11400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7070
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= E= 215/75R17.5 135J, 6.75x17.5
70 Reifen Felgen	h= E= 28x 12.5-15 24PR, 9.75x15 / ZW= 205/80R15 122J, 6.00x15
Bemerkungen Z1	05) Version ST = 06) XL95F4S4..... 52) 5900kg
Bemerkungen Z2	STH = XL95F4H4..... 5950kg
Bemerkungen Z3	CD = XL95F4C4..... 6280kg
Bemerkungen Z5	19/28) elektronische Motordrehzahlbegrenzung bei Vmax = 1720/min
Bemerkungen Z7	21) Lösevorrichtung = Bolzen an Zylinder
Bemerkungen Z9	28/74) Drehzahl fahrzeugseitig elektronisch auf 2550/min abgeregelt
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z16	118 - Geschwindigkeit max. 40 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich



Typenscheinschweiz.ch