



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA415
Typengenehmigung erteilt	20090528
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	4-Serie CNG
05 Typ; Variante/Version	4;
06 Vorziffer	XL9.FN.4C..020...
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, beim rechten Sitz
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger, unter Kabinentüre
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, h= Gummifederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h1
18 iA 1	1,00
19 Fahrzeug Vmax mech von	0



19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F1CE0441A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	2998
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/504037808A
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243-892 Austritt ac
34 Motorkennzeichen	F1CE0441A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock, beim Anlasser
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4290
40 Länge bis	0
41 Breite von	1400
41 Breite bis	2050
42 Höhe von	2350
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1200
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1090
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1090
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	4560
52 Leergewicht bis	7125
53 Garantiegewicht von	7125
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	4000
54 Achsgarantie h bis	5000
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 205/80R15 124; 5.00 - 6.50x15
70 Reifen Felgen	h= E= 28x12.5-15 24PR; 9.75x15 / ZW= 205/80R15 122J; 5.00 - 6.50x15
71 Reifen Felgen	weitere Varianten im Abrollumfangbereich von 1993 mm bis 2293 mm (nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	21) Notlösung = Spidel an Zylinder
Bemerkungen Z3	57/58) 1000 kg / 450 kg nur zulässig im Rahmen von Art.77 VRV bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	74) max. obere Leerlaufdrehzahl 2100/min
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z19	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z20	Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der asa-Richtlinien Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich