



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA416
Typengenehmigung erteilt	20091224
gültig für Importdatum bis	20140930
Erweiterung TG vom:	20111005
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	540
05 Typ; Variante/Version	5F5; Version ST, STH, CD
06 Vorziffer	XL95F5.4.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, unterhalb Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, h= Gummifederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,25



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR siehe Bem.
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Trommeln, auf HR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	IVECO
25 Motor Typ	F4AE3481D
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3920
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2700
29 Md. max Nm	535
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/504184309 Austritt ac/acl
34 Motorkennzeichen	F4AE3481D*S
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kehrgutbehälter unten und stirnseitig sowie
35 Geräuschdämpfung Z2	Kabinenrückwand rechts teilweise, Auspuffrohr



35 Geräuschkämpfung Z3	und Schalldämpfer mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z4	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4480
40 Länge bis	0
41 Breite von	1910
41 Breite bis	2050
42 Höhe von	2495
42 Höhe bis	2685
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1154
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1816
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1205
48 Spur Achse 2 bis	1410
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5900
52 Leergewicht bis	11400
53 Garantiegewicht von	11150
53 Garantiegewicht bis	11400
54 Achsgarantie v von	4730
54 Achsgarantie v bis	4850
54 Achsgarantie h von	7040
54 Achsgarantie h bis	7500
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= E= 215/75R17.5 135J; 6.75x17.5
70 Reifen Felgen	h= E= 28x 12.5-15 24PR; 9.75x15 / ZW= 205/80R15 122J; 6.00x15 / ZW= 215/75R17.5 124M/133J; 6.75x17.5
71 Reifen Felgen	ZW= 205/65R17.5 127/125; 6x17.5
Bemerkungen Z1	05) Version ST = 06) XL95F5S4.....
Bemerkungen Z2	STH = XL95F5H4.....
Bemerkungen Z3	CD = XL95F5C4.....
Bemerkungen Z5	19/28) elektronische Motordrehzahlbegrenzung bei Vmax = 1720/min
Bemerkungen Z7	21) ww. Kreise der Betriebsbremse
Bemerkungen Z8	Lösevorrichtung = Bolzen an Zylinder
Bemerkungen Z10	22) hydr., Federspeicher, nicht abstufbar, auf HR: Bolzen an Zylinder



Bemerkungen Z14	74/75) max. oberer Leerlaufdrehzahl: 2000/min
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich