



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5RA417 |
| Typengenehmigung erteilt | 20121218 |
| gültig für Importdatum bis | 20140930 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 50 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSMASCHINE |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 04 Marke | RAVO |
| 04 Typ | 560 |
| 05 Typ; Variante/Version | 5F5; Version ST, STH, CD AFAM |
| 06 Vorziffer | XL95F5.6..... |
| 07 Karosserieform Code | 205 |
| 07 Karosserieform | Kehrmaschine |
| 10 EFKO-Code | 6521 |
| 10 Hersteller | RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR |
| 11 Herstellerplakette | in Kabine, rechts am Sitzunterbau |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn oben am Fahrgestell, unterhalb Türe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= hydro-pneumatisch, h= Gummifederung |
| 16 Lenkung | hydrostatisch |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 8,33 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 62 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Federspeicher, abstufbar, Trommeln auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Lösevorrichtung = 2 Bolzen an Zylinder |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | IVECO |
| 25 Motor Typ | F4AE3481D*S |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 3920 |
| 28 Leistung kW | 118.0 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 535.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/504184309 |
| 34 Motorkennzeichen | F4AE3481D*S??? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motortunnelmitte mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | belegt. Reflektionskapsel unter Motor |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4458 |
| 40 Länge bis | 4480 |
| 41 Breite von | 1870 |
| 41 Breite bis | 2050 |
| 42 Höhe von | 2495 |
| 42 Höhe bis | 2700 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1145 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1816 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1470 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1410 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1445 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 5940 |
| 52 Leergewicht bis | 11150 |
| 53 Garantiegewicht von | 11150 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4730 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 7040 |
| 54 Achsgarantie h bis | 7500 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R17.5 6.75x17.5 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Version ST = 06) XL95F5S6..... 52) 5980kg |
| Bemerkungen Z2 | STH = XL95F5H6..... 5980kg |
| Bemerkungen Z3 | CD = XL95F5C6..... 6580kg |
| Bemerkungen Z5 | 69) Load/Speed-Index v= 135J; h= 124M/133J (7040/7500kg HA-Garantie) |
| Bemerkungen Z7 | 75) garantierter Schalleistungspegel: 113 dB(A)/LWA nach MaLV |
| Bemerkungen Z15 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z16 | 114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet |
| Bemerkungen Z17 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 65 km/h erforderlich |