



# Typenschein Auszug

## Fahrzeug-Basisdaten

Typengenehmigungsnummer	5RA418
Typengenehmigung erteilt	20150716
gültig für Importdatum bis	20191231
Erweiterung TG vom:	20200401
Erweiterung TG Positionen	'19/Bem
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RAVO
04 Typ	540
05 Typ; Variante/Version	5F6; STH/-, CD/-
06 Vorziffer	XL95F6.....
07 Karosserieform Code	205
07 Karosserieform	Kehrmaschine
10 EFKO-Code	6521
10 Hersteller	RAVO B.V, NL-1800 AG ALKMAAR
11 Herstellerplakette	in Kabine, rechts am Sitzunterbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben am Fahrgestell, unterhalb Türe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= hydropneumatisch, h= Gummifederung
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	11,25
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	40
19 Fahrzeug Vmax autom bis	45
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, Kreise-A1/A2,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR.
20 Betriebsbremse Z3	Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, nicht abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Trommeln, auf HR, Bolzen an Zylinder
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	FPT
25 Motor Typ	F4AFE411A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4485
28 Leistung kW	118
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	580
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	1/ww. 5801391037, 5801391038
34 Motorkennzeichen	F4AFE411A*C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; links, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Kehrgutbehälter unten und stirnseitig sowie



35 Geräuschkämpfung Z2	Kabinenrückwand rechts teilweise, mit Absorp-
35 Geräuschkämpfung Z3	tionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4625
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	2495
42 Höhe bis	3010
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1154
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1916
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1410
48 Spur Achse 2 bis	1445
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	6050
52 Leergewicht bis	11400
53 Garantiegewicht von	11400
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	4850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7070
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= E= 215/75R17.5 135J; 6.75x17.5
70 Reifen Felgen	h= E= 28x 12.5-15 24PR; 9.75x15 / ZW= 205/80R15 122J; 6.00x15 / ZW= 215/75R17.5 124M/133J; 6.75x17.5
71 Reifen Felgen	ZW= 205/65R17.5 127/125; 6x17.5
Bemerkungen Z1	05) STH = XL95F6H..... Entleerung durch kippen
Bemerkungen Z2	CD = XL95F6C..... Hochentleerung
Bemerkungen Z4	19/28) elektronische Motordrehzahlbegrenzung bei Vmax = 1750/min
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	114 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt; Verwendung nur beim Arbeitseinsatz mit fahrendem Fahrzeug gestattet
Bemerkungen Z20	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 oder 45 km/h erforderlich



**Typenscheinschweiz.ch**