



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA710
Typengenehmigung erteilt	20040507
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20050609
Erweiterung TG Positionen	'18/21/22/31/41/42/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	4R 2203 RH
06 Vorziffer	11....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3191
10 Hersteller	HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,43
18 Getriebe 3	h2
18 iA 3	10,46



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA
21 Hilfsbremse Z2	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	50.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2500-2203 Austritt abu/ab
34 Motorkennzeichen	V3300
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Motorblock und oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube sowie Motorraum teilweise
35 Geräuschdämpfung Z2	vorne mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3970
40 Länge bis	0
41 Breite von	1830
41 Breite bis	1850
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000
52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	5500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	200
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 139A8; 9.00 x15.3
70 Reifen Felgen	400/60 -15.5 127A5; 13.00x15.5
Bemerkungen Z1	21) ab Fahrgestellnummer: 113704:
Bemerkungen Z2	hydr. Federspeicher, abstufbar, Mehrscheiben/Oelbad, auf HA
Bemerkungen Z3	Notlösung: hydr. Druckaufbau über separaten Druckspeicher mit
Bemerkungen Z4	Notlösehahn; 22) wie Hilfsbremse
Bemerkungen Z6	42) ww. mit Ueberrollbügel; Höhe 2900mm
Bemerkungen Z11	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z12	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube