



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA711
Typengenehmigung erteilt	20040507
gültig für Importdatum bis	20071231
Erweiterung TG vom:	20050609
Erweiterung TG Positionen	'18/21/22/31/35/41/42/53/54
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	4R 2500 RH
06 Vorziffer	16....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3191
10 Hersteller	HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,43
18 Getriebe 3	h2
18 iA 3	10,46



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	23
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, hydr. Unterstützung
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben/Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	mech., Mehrscheiben/Oelbad, auf HA
21 Hilfsbremse Z2	siehe Bemerkungen
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse; siehe Bemerkungen
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3300-T-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3318
28 Leistung kW	61.5
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	285
29 Md. max n	1400
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2500-2203 Austritt abu/ab
34 Motorkennzeichen	V3300-T
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Motorblock und oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschdämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	4065
40 Länge bis	0
41 Breite von	1930
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	1950
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2010
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1590
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1590
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3375
52 Leergewicht bis	9000
53 Garantiegewicht von	8000
53 Garantiegewicht bis	9000
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	5500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2700
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	200
69 Reifen Felgen	12.5-18 134D; 11x18
Bemerkungen Z1	21) ab Fahrgestellnummer: 160405:
Bemerkungen Z2	hydr. Federspeicher, abstufbar, Mehrscheiben/Oelbad, auf HA
Bemerkungen Z3	Notlösung: hydr. Druckaufbau über separaten Druckspeicher mit
Bemerkungen Z4	Notlösehahn; 22) wie Hilfsbremse
Bemerkungen Z6	36) zus. Rückstrahler und Markierlichter hinten werden vom TG-Inhaber montiert
Bemerkungen Z8	42) ww. mit Ueberrollbügel; Höhe 2900mm
Bemerkungen Z13	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z14	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube