



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA714
Typengenehmigung erteilt	20090423
gültig für Importdatum bis	20121231
Erweiterung TG vom:	20120704
Erweiterung TG Positionen	'19/30/31/40/41/57/67/118
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	RUBAG
04 Typ	4R 2203 RH
06 Vorziffer	11....
07 Karosserieform Code	152
07 Karosserieform	Kippmulde
10 EFKO-Code	3191
10 Hersteller	HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA
11 Herstellerplakette	links, vorn am Hinterwagen
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben auf Rahmen beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch, Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	10,43
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	30
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, hydr. Unterstützung,
20 Betriebsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad
21 Hilfsbremse Z1	hydr., Federspeicher, abstufbar, Mehr-
21 Hilfsbremse Z2	scheiben im Oelbad, auf HA
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	KUBOTA
25 Motor Typ	V3600-EU2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3620
28 Leistung kW	46.3
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	214.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	V3600
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Motorblock und oben auf Ventildeckel
35 Geräuschdämpfung Z1	Motordeckel sowie Motorraum vorn und links
35 Geräuschdämpfung Z2	teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	3900
40 Länge bis	4300
41 Breite von	1800
41 Breite bis	2200
42 Höhe von	1930
42 Höhe bis	2900
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1210
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1910
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1715
48 Spur Achse 2 von	1530
48 Spur Achse 2 bis	1715
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	3000



52 Leergewicht bis	7500
53 Garantiegewicht von	7000
53 Garantiegewicht bis	7500
54 Achsgarantie v von	5000
54 Achsgarantie v bis	5500
54 Achsgarantie h von	5000
54 Achsgarantie h bis	5500
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	1500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	120
69 Reifen Felgen	11.5/80-15.3 139A8; 9.00 x15.3
70 Reifen Felgen	400/60 -15.5 127A5; 13.00x15.5
Bemerkungen Z1	21) Notlösung: mech., Schraube an Achsgehäuse
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Ueberrollbügel; Höhe 2900mm
Bemerkungen Z6	Auspuffanlage : Version 1 / Version 2
Bemerkungen Z7	30) Partikelfilter : ohne / 1/SMF-AR/2.7
Bemerkungen Z8	31) Hauptschalldämpfer: 1/243-246 / ohne
Bemerkungen Z9	74) Code / k-Wert : RAAA / 0,72 bei 2850/min / RCAA / 0,52 bei 2770/min
Bemerkungen Z10	75) Geräusch : 79 dB/A bei 1950/min / 77 dB/A bei 1950/min
Bemerkungen Z14	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z15	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z16	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 30 km/h erforderlich