



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 5RA715 |
| Typengenehmigung erteilt | 20090619 |
| gültig für Importdatum bis | 20181231 |
| Erweiterung TG vom: | 20111020 |
| Erweiterung TG Positionen | '52 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | RUBAG |
| 04 Typ | 4R 1602 RH |
| 06 Vorziffer | 14.... |
| 07 Karosserieform Code | 152 |
| 07 Karosserieform | Kippmulde |
| 10 EFKO-Code | 3191 |
| 10 Hersteller | HYDRO-MEC S.N.C, I-13853 LESSONA |
| 11 Herstellerplakette | links, vor Armaturenkonzole |
| 12 Fahrgestellnummer | links, am Hinterwagen bei Knickgelenk |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydrostatisch, Knicklenkung |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | h2 |
| 18 iA 1 | 4,38 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 25 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr., 1-Kreis, Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | auf Antriebswellen bzw alle Räder |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Scheibe, auf Kardan |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | KUBOTA |
| 25 Motor Typ | V2403-M-EU32 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2434 |
| 28 Leistung kW | 36.0 |
| 28 Leistung n | 2700 |
| 29 Md. max Nm | 158.0 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1602 Austritt aa |
| 34 Motorkennzeichen | V2403 |
| 34 Motorkennzeichen | Klebeetikette oben auf Ventildeckel |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 3700 |
| 40 Länge bis | 3960 |
| 41 Breite von | 1700 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1500 |
| 42 Höhe bis | 2600 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 963 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1782 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1370 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1370 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2320 |
| 52 Leergewicht bis | 5020 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 5020 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 4000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 4000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 1200 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|--|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 150 |
| 69 Reifen Felgen | 10.0/75-15.3 128A6; 9.00x15.3 |
| Bemerkungen Z1 | 42) ww. mit Ueberrollbügel= 2600mm |
| Bemerkungen Z7 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z8 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube |
| Bemerkungen Z9 | 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 25 km/h erforderlich |