



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA902
Typengenehmigung erteilt	20010510
gültig für Importdatum bis	20181231
Erweiterung TG vom:	20010611
Erweiterung TG Positionen	'26/35/36/40/42/68
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ROBERINE
04 Typ	Continent 500-3D
06 Vorziffer	DMO500.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	6534
10 Hersteller	ROBERINE B.V, NL-7500 AC ENSCHEDE
11 Herstellerplakette	rechts, Mitte Längsträger
12 Fahrgestellnummer	rechts, Mitte Längsträger, unterhalb Herstellerschild
14 Achsen/Räder	'2/3
16 Lenkung	hydraulisch, auf Hinterrad
17 Achsantrieb	V; a.W. zus. Radmotor auf HR = Allrad
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	14



19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Scheiben, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	YANMAR
25 Motor Typ	3TNE74
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1006
28 Leistung kW	17.0
28 Leistung n	2800
29 Md. max Nm	65.0
29 Md. max n	2100
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/242-474 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	3TNE74
34 Motorkennzeichen	am Motorblock, rechts unter Anlasser
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
40 Länge von	2360
40 Länge bis	2460
41 Breite von	1560
41 Breite bis	0



42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	2000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	250
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1320
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	885
52 Leergewicht bis	1100
53 Garantiegewicht von	1100
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0



54 Achsgarantie h von	350
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0



67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 20x10.00-10 4/6PR 8.50x10
70 Reifen Felgen	h= 18x8.50-8 4/6PR 7x8
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit Kabine lieferbar. Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung und Anzahl Türen (ev. Notausstieg),
Bemerkungen Z2	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z6	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z7	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlag
Bemerkungen Z8	138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Mähaggregate
Bemerkungen Z9	160 Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Mähaggregate in ahrtstellung