



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 5RA903 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010510 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20010611 |
| Erweiterung TG Positionen | '26/36/40/41/42/47/48 |
| 01 EFKO-Code | 0 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSKARREN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 04 Marke | ROBERINE |
| 04 Typ | Continent 900-3D |
| 06 Vorziffer | DMO900..... |
| 07 Karosserieform Code | 327 |
| 07 Karosserieform | Mäher |
| 10 EFKO-Code | 6534 |
| 10 Hersteller | ROBERINE B.V, NL-7500 AC ENSCHEDE |
| 11 Herstellerplakette | rechts, am Längsträger hinter Hinterachse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Längsträger, vor Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 16 Lenkung | hydraulisch, auf HR |
| 17 Achsantrieb | V; a.W. zus. Radmotoren auf HR = Allrad |
| 18 Getriebe 1 | h1 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 20 |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydrostatischer Antrieb |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mech., Trommeln, auf VR |
| 22 Feststellbremse | wie Hilfsbremse |
| 25 Motor Marke | YANMAR |
| 25 Motor Typ | 3TNE78A-3012D007 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1204 |
| 28 Leistung kW | 20 |
| 28 Leistung n | 3050 |
| 29 Md. max Nm | 75 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/248-953 Austritt aau |
| 34 Motorkennzeichen | 3TNE78A-3012D007 |
| 34 Motorkennzeichen | am Motorblock, rechts über Oelwanne |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 40 Länge von | 2450 |
| 40 Länge bis | 2500 |
| 41 Breite von | 1350 |
| 41 Breite bis | 1390 |



| | |
|--------------------------|------|
| 42 Höhe von | 1345 |
| 42 Höhe bis | 1970 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 295 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1080 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1100 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1020 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1080 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 900 |
| 52 Leergewicht bis | 1200 |
| 53 Garantiegewicht von | 1200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 820 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-------|
| 54 Achsgarantie h von | 380 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |



| | |
|---------------------------|--|
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 23x10.50-12 4PR 8.50x12 |
| 70 Reifen Felgen | h= 18x8.50-8 4PR 7x8 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. mit Kabine lieferbar. Masse, Gewichte, VTS-Ausrüstung und Anzahl Türen (ev. Notausstieg), |
| Bemerkungen Z2 | bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren |
| Bemerkungen Z6 | Eintrag Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z7 | 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlag |
| Bemerkungen Z8 | 138 - Schutzvorkehrungen/Markierungen für folgende Fahrzeugteile erforderlich: über Mähaggregate |
| Bemerkungen Z9 | 160 Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt gesichert werden: Mähaggregate in ahrtstellung |