



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RA904
Typengenehmigung erteilt	20020918
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20021128
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	ROBERINE
04 Typ	Continent 1903
05 Typ; Variante/Version	875
06 Vorziffer	DM1903X.....
07 Karosserieform Code	327
07 Karosserieform	Mäher
10 EFKO-Code	6534
10 Hersteller	ROBERINE B.V, NL-7500 AC ENSCHEDE
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, links, hinten auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch auf HR
17 Achsantrieb	A (h= ausschaltbar); a.W. V
18 Getriebe 1	h1
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydrostatischer Antrieb
21 Hilfsbremse Z1	mech., Federspeicher, Lamellen, auf VR
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	D9B (XUD9A1/PCM13B)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1905
28 Leistung kW	31
28 Leistung n	2500
29 Md. max Nm	118
29 Md. max n	2000
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/243526 Austritt ab
34 Motorkennzeichen	D9B
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts, vorn seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2 (wenn Kabine)
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	2830



40 Länge bis	2850
41 Breite von	2150
41 Breite bis	2300
42 Höhe von	1600
42 Höhe bis	2160
43 Überhang vorne von	890
43 Überhang vorne bis	940
43 Überhang hinten von	270
43 Überhang hinten bis	290
44 Abstand Achse 1-2 von	1640
44 Abstand Achse 1-2 bis	1650
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1530
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	1210
48 Spur Achse 2 bis	1250
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1800
52 Leergewicht bis	2150
53 Garantiegewicht von	2150



53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 26x12.00-12 4PR 99A5; 10.50x12 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 20x10.00-10 4PR 80A5; 8.50x10 Stahl
Bemerkungen Z1	36) Markierlichter vorne und Blinker/Schlusslichter hinten ausziehbar
Bemerkungen Z18	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z19	101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Volllastanschlagschraube
Bemerkungen Z20	138 - Schutzvorkehrungen: Mähaggregate / Markierung: an Schutzvorrichtung der seitlichen Mähaggregaten
Bemerkungen Z21	160 - Sicherung: hochgezogene Mähaggregate mechanisch sichern