



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5RB101
Typengenehmigung erteilt	20150515
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	50
01 Fahrzeugart	ARBEITSMASCHINE
02 Fahrzeugsbart Code	103
02 Fahrzeugsbart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	ROSENBAUER
04 Typ	FLF Panther
05 Typ; Variante/Version	FLF Panther; -/- 8x8
06 Vorziffer	VA98W.....
07 Karosserieform Code	265
07 Karosserieform	Einsatzfahrzeug
10 EFKO-Code	6240
10 Hersteller	ROSENBAUER INTERNATIONAL AG, 4060 Österreich
11 Herstellerplakette	rechts, in Fahrzeugkabine an Mittelkonsole
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger oberhalb Achse 1
14 Achsen/Räder	'4/8
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	Hydrolenkung auf A1+A2, elektrohydr. auf A4
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	5,46



19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	143
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	pneumat., Kreise A1+A2/A3+A4, Scheiben;
20 Betriebsbremse Z2	ABS; Druck p2= 8,1 bar
21 Hilfsbremse Z1	Federspeicher auf A3+A4, abstufbar,
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
23 Dauerbremse	Motorstaudruck und Retarder
25 Motor Marke	VOLVO PENTA
25 Motor Typ	TAD1662VE
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	16123
28 Leistung kW	0.0
28 Leistung n	1800
29 Md. max Nm	6300.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20900166
34 Motorkennzeichen	TAD1662VE
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette; rechts oben am Ventildeckel
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	4



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	11932
40 Länge bis	12500
41 Breite von	3000
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3750
42 Höhe bis	4000
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	2230
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	3900
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	1600
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	2535
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	2535
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	2535
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	2535
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	29203
52 Leergewicht bis	52000
53 Garantiegewicht von	52000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	1000
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	445/80R25 170E; 14.00x25
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahmen: Gesamtgewicht, Achslasten und Breite; zulässig gmäss Verfügung ASTRA vom 15. Januar 2015
Bemerkungen Z2	16) A1+A2 mit hydr. Lenkung und Notlenkung; A4 elektrohydraulisch gelenkt
Bemerkungen Z4	17/24) Antrieb über 2 Motoren zu 515 kW und 3150 Nm. Zusammen: 1030 kW - 1800 /min
Bemerkungen Z5	Der rechts montierte Fahrmotor treibt während des Pumpbetriebs die Feuerlöschpumpe an.
Bemerkungen Z6	72) Emissionsangaben für beide Motoren identisch
Bemerkungen Z8	54) A1-A4= je 13000kg
Bemerkungen Z10	57) Gar. Anhängelast 83000kg; Anhängelast nur zul. im Rahmen von Art. 77 VRV; bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z12	68) Reifenfreigabe von Michelin 445/80R25 XGC TL 170E bis 135km/h während 15 min oder max. Wegstrecke von 7 km
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z17	110 - Gelbes Gefahrenlicht bewilligt
Bemerkungen Z18	125 - Sonderbewilligung erforderlich (wenn Betriebsgewicht > 44t) oder



Bemerkungen Z19	250 - Unbefristete Sonderbewilligung ... (wenn Betriebsgewicht =/< 44t)
Bemerkungen Z20	138 - Markierungen: alle 4 Ecken mit Markierungstafeln
Bemerkungen Z21	160 - Aussenlautsprecher bewilligt
