



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA304
Typengenehmigung erteilt	19960621
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	SCHAEFF
04 Typ	SKL 871
05 Typ; Variante/Version	SKL 871
06 Vorziffer	871....
07 Karosserieform Code	158
07 Karosserieform	Ladeschaufel
10 EFKO-Code	4377
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn an Kabinenplattform
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Vorderwagen, beim Knickgelenk
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	--
16 Lenkung	hydrostatisch; Knicklenkung
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	24,19



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	25
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.Hochdruck,Mehrscheiben im Oelbad,auf
20 Betriebsbremse Z2	Antriebswellen der VA,wirkend auf alle
20 Betriebsbremse Z3	Räder (Inch-Pedal)
21 Hilfsbremse Z1	mech.,Trommel,auf Kardan
22 Feststellbremse	wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	PERKINS
25 Motor Typ	1006-6 (YA)
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	6000
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	2200
29 Md. max Nm	423
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/160548802000
34 Motorkennzeichen	YA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten Mitte Motorblock (Plakette)
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	6963
40 Länge bis	0
41 Breite von	2410
41 Breite bis	0
42 Höhe von	3100
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	2735
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1578
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2650
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1789
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1789
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	11000
53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	6800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	6800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	17.5R25; 19.5R25; 555/70R24; 445/80R25; 20-24
70 Reifen Felgen	16.00x24; 14.00x25 Stahl
71 Reifen Felgen	Varianten im Abrollumfangbereich 4231-4561 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Lenkradmitte-vorderste Fz-Teile= 3900 mm
Bemerkungen Z3	36) Höhe der Abblendlichter sowie Abstand von vorn der Blinker vorn seitlich technisch bedingt
Bemerkungen Z5	52) Total 10860 kg / v= 4550 kg / h= 6310 kg mit Standard-Schaufel, Breite 2400 mm
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101- Anzahl Plomben: 2 Anbringungsort: 1/ an Vollastanschlagschraube sowie 1/ am Hydromotor (Plastikhülse)
Bemerkungen Z17	125- Sonderbewilligung erforderlich (14- schwierige Fahrmanöver... /Seitenblickspiegel 300 cm2)
Bemerkungen Z18	138- Schutzvorrichtung: über Zähne bzw. Schürfkante der Ladeschaufel
Bemerkungen Z19	141- Sicherung: Arbeitshydraulik (Kippschalter); Hubzylinder mit Zwischenstück 130 mm od. mit Absperrhahn
Bemerkungen Z20	160- Ausrüstungsteile anbringen: Markierlichter und Blinker vorn auf Ladeschaufel



Typenscheinschweiz.ch