



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	5SA305
Typengenehmigung erteilt	19960806
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsubart Code	0
04 Marke	SCHAEFF
04 Typ	HML 21
06 Vorziffer	131....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 EFKO-Code	4377
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,41
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von	20
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar,
21 Hilfsbremse Z2	Mehrscheiben im Oelbad, auf VR
22 Feststellbremse	hydr. Federspeicher, wie Hilfsbremse
25 Motor Marke	THD
25 Motor Typ	F4L1011
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2732
28 Leistung kW	38.0
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	153.0
29 Md. max n	1300
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4854 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	F4L1011
34 Motorkennzeichen	Plakette, hinten auf Lüftergehäuse
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Haube über Hydraulikaggregate
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt. Motorraum-
35 Geräuschkämpfung Z3	rückwand teilweise mit Reflektionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z4	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	1
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4800
40 Länge bis	0
41 Breite von	2054
41 Breite bis	2136
42 Höhe von	3700
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1675
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2125
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1680
47 Spur Achse 1 bis	1730
48 Spur Achse 2 von	1680
48 Spur Achse 2 bis	1730
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	5700
52 Leergewicht bis	6500
53 Garantiegewicht von	6500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	3500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	3700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 8.25-20, 6.50x20 (ZW)
70 Reifen Felgen	v+h= 12.0-18, 11.00x18 (E)
Bemerkungen Z1	21) Notlösung Federspeicher: 2 Spannschrauben am Differentialgehäuse
Bemerkungen Z3	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z5	52) VA 2650 kg, HA 3050 kg mit Knickausleger, Löffelstiellänge 1650 mm, Tieflöffel 630 mm breit,
Bemerkungen Z6	Schnellwechsellvorrichtung und Abstützplatten hinten, Zwillingsbereifung
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z22	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z23	141 - Sicherung: Oberwagen gegen Drehung; Abstützteller mit Ketten vertikal stellen,
Bemerkungen Z24	Arbeitshydraulik mit Kippschalter