



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# SCHAEFF HML 41

Typengenehmigungs-Nr.: 5SA307

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	5SA307
Typengenehmigung erteilt	19960806
gültig für Importdatum bis	20010930
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	0
01 Fahrzeugart	ARBEITSKARREN
02 Fahrzeugsbart Code	0
10 EFKO-Code	4377

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	SCHAEFF
04 Typ	HML 41
06 Vorziffer	321....
07 Karosserieform Code	245
07 Karosserieform	Bagger
10 Hersteller	TEREX GmbH, D-74595 LANGENBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich auf Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben auf Unterwagen

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	KHD
25 Motor Typ	BF4M1012E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	3192
28 Leistung kW	59
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	288
29 Md. max n	1400



31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6515 Austritt ach
34 Motorkennzeichen	BF4M1012E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Plakette, rechts, seitlich auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorseitenwand teilweise
35 Geräuschkämpfung Z3	mit Reflektionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	hydrostatisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	15,00
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	hydr., (Hochdruck), 1-Kreis, Mehrscheiben
20 Betriebsbremse Z2	im Oelbad, auf alle Räder
21 Hilfsbremse Z1	hydr. Federspeicher, abstufbar, Trommel,
21 Hilfsbremse Z2	auf Getriebe der HA
22 Feststellbremse	hydr., Federspeicher, wie Hilfsbremse

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	19
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	1
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	1



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'1
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	5600
40 Länge bis	0
41 Breite von	2460
41 Breite bis	0
42 Höhe von	4000
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1820
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1230
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2550
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1880
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1880
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	10200
52 Leergewicht bis	11000



53 Garantiegewicht von	11000
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	5700
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	7000
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen v+h= 9.00-20, 7.00x20 (ZW)

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	21) Notlösung Federspeicher: Rückstellschraube an Kolbenstange
Bemerkungen Z3	38) Notausstieg: Frontfenster
Bemerkungen Z5	52) VA 4750 kg, HA 5450 kg mit Knickausleger, Löffelstelllänge 2000 mm, Tieflöffel 630 mm breit,
Bemerkungen Z6	Schnellwechsellvorrichtung und Abstützplatten hinten, Zwillingsbereifung
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag
Bemerkungen Z17	104 - 1 Zusatzspiegel erforderlich; rechts, nach vorne wirkend
Bemerkungen Z18	140 - Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern
Bemerkungen Z19	141 - Sicherung: Oberwagen gegen Drehung; Abstützteller mit Ketten vertikal stellen,
Bemerkungen Z20	Arbeitshydraulik mit Kippschalter

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	5SA307
Marke	SCHAEFF
Typ	HML 41
Leergewicht_von	10200
Leergewicht_bis	11000
Garantiegewicht_von	11000
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	h2
iAchse	'15.00
Vmax_von	19
Vmax_bis	0
Motormarke	KHD
Motortyp	BF4M1012E
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T



Treibstoff	D
Hubraum	3192
Leistung	59
Leistung_bei_n_min	2300
Drehmoment	288
Drehmoment_bei_n_min	1400
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
Emissionscode	D00
ET-CO	0
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	0
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0



---

ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	19960806
GeräuschCode	GDAN
Fahrgeräusch	75.5
Standgeräusch	68
Standgeräusch_bei_n/min	1725